HETTICH AG | Seestrasse 204a | 8806 Bäch | Switzerland
Tel. +41 44 786 80 20 | sales@hettich.ch | www.hettich.ch

Succursale dans le canton de VD | Tél. +41 44 786 80 26

Options	30	55	75	110	160	260	450	750	Numéro
Protection étendue contre la surtempérature pour les appareils SingleDISPLAY grâce à l'intégration supplémentaire d'une sonde Pt100 pour une surveillance indépendante de la									A6
Modification du caisson intérieur pour l'utilisation de plateaux perforés ou de grilles en acier inoxydable renforcés (montage à l'aide de rails de support dans le caisson intérieur) ; possibilité de remplacer les 2 grilles standard par 2 grilles renforcées.	-								K1
Éclairage intérieur pour permettre l'observation du chargement									R0
Prise intérieure (disponible uniquement pour une plage de température restreinte jusqu'à +70 °C maximum, option A8 nécessaire), capacité électrique de 230 V/2,2 A, arrêt sur interrupteur principal, sans commande individuelle, étanche à l'humidité IP68 (uniquement avec l'appareil SingleDISPLAY)									R3
Passage de 23 mm de diamètre intérieur pour l'introduction de câbles, refermable par clapet, positionnement standard									
gauche - milieu/milieu									F0
gauche - milieu/hau									F1
droite - milieu/milieu									F2
droite - milieu/haut									F3
Passage de 23 mm de diamètre intérieur, refermable par clapet, positionnement à la demande (position à préciser)									
gauche									F4
droite									F5
arrière									F6
Passage de 14 mm de diamètre intérieur, refermable par clapet, positionnement arrière à la demande (position à préciser)									D6
Passage de 38 mm de diamètre intérieur, refermable par clapet, positionnement arrière à la demande (position à préciser)									F7
Passage de 57 mm de diamètre intérieur, refermable par clapet, positionnement arrière à la demande (position à préciser; impossible pour IF/IFplus/IFm/IFmplus taille 30-75)									F8
Passage de 100 mm de diamètre intérieur, refermable par clapet, positionnement arrière à la demande (position à préciser; impossible pour IF/IFplus/IFm/IFmplus taille 75)	-								F9
Interface de courant de 4 à 20 mA (0 bis +310 °C ≙ 4 - 20 mA) Valeur réelle du régulateur de températur									V3
Interface de courant de 4 à 20 mA (plage de température de 0 à +90°C équivalant à 4 à 20 mA) Température sur sonde Pt100 à positionnement souple à l'intérieur pour surveillance externe de la température (1 appareil SingleDISPLAY maximum ; 3 appareils TwinDISPLAY maximum)									V6
Surveillance du régime du ventilateur avec coupure du chauffage et déclenchement d'alarme en cas d'anomalie, option valable uniquement pour Ifplus									V4
Werkskalibrierzertifikat für 3 Temperaturen: +37 °C, +52 °C, +70 °C für Baureihe I									D00126
Certificat de calibrage d'usine pour 3 valeurs de température : +37°C, +52°C, +70°C. Certificat de calibrage d'usine standard (point de mesure au centre de l'espace utile) pour +37°C									D00109
Porte verrouillable (fermeture sécurisée)									B6
Ouverture de la porte à gauche							-		B8
Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec prise selon la norme NAMUR NE 28 pour affichage des messages d'erreur (ALARME en cas de panne d'alimentation, de dysfonctionnement du capteur, de problème de fusible)									H6
Avertissement en cas de porte ouverte (uniquement sur appareils TwinDISPLAY)									V5
MobileALERT, envoi d'un SMS en cas de dysfonctionnement ou de déclenchement de l'alarme de l'appareil. Option H6 « Contact sans potentiel pour message d'erreur » nécessaire									C3
Limitation de température - températures disponibles: +50, +55, +60, +65, +70 ou +75 °C (à préciser lors de la commande)									A8
Filtre d'entrée d'air (taux de retenue de 80 %) monté sur la base de l'appareil (pour UF/UFplus). Cadre à roulettes ou cadre support absolument obligatoire pour les modèles 30 à 260									R8
Cadre à roulettes (en deux parties), hauteur 140 mm							-		R9

Zertifiziertes Managementsystem SQS ISO 9001 / ISO 13485

HETTICH AG | Seestrasse 204a | 8806 Bäch | Switzerland
Tel. +41 44 786 80 20 | sales@hettich.ch | www.hettich.ch

Succursale dans le canton de VD | Tél. +41 44 786 80 26

Accessories	30	55	75	110	160	260	450	750	Numéro
Grille en acier inoxydable, électropolie (gamme standard)	E28884	E20164		E20165		E28891	E20182		
Grille renforcée en acier inoxydable, charge admissible jusqu'à 60 kg, à partir du modèle 450 avec rail de guidage et vis de fixation, utilisable uniquement avec l'option K1	-			E29767		E29766	B32190		
Plateau perforé en acier inoxydable	B29727	B03916		B00325		B29725	B00328		
Plateau perforé renforcé en acier inoxydable, charge admissible jusqu'à 60 kg, avec rail de guidage et vis de fixation, utilisable uniquement avec l'option K1	-						B32191		
Bac égouttoir encastrable en acier inoxydable, bord de 15 mm (susceptible de perturber la répartition de la température ambiante), non utilisable avec l'option K1	E02070	E02072		E02073		E29726	E02075		-
Charge maximale par bac égouttoir encastrable (kg)	1.5			3		4	8		
Bac inox non-perforé, hauteur du rebord de 15 mm, avec rail de guidage et vis de fixation (susceptible de perturber l'homogénéité des températures) – utilisable uniquement avec	-						B32763		
Bac égouttoir à poser en acier inoxydable, bord de 15 mm (susceptible de perturber la répartition de la température ambiante)	B04356	B04358		B04359		B29722	B04362		
Charge maximale par bac égouttoir à poser (kg)	1.5			3		4	8		
Bac égouttoir, posé sur base, en inox, hauteur du rebord de 15 mm (susceptible de perturber l'homogénéité des températures) – utilisable uniquement avec l'option K1	-						B34055		
Console murale pour fixation murale	B29755	B29756	B29757	B29758	B29759	-			
Adaptateur USB-Ethernet									E06192
Câble Ethernet de 5 m pour connexion à l'ordinateur									E06189
Clé USB avec ID utilisateur (identifiant utilisateur) : Licence utilisateur sur clé USB pour un appareil défini afin d'éviter toute intervention non autorisée de la part de tiers. Numéro d'appareil à préciser pour toute commande ultérieure (uniquement pour les appareils TwinDISPLAY)									B33170
Clé USB avec logiciel de saisie documentaire AtmoCONTROL et mode d'emploi pour produits SingleDISPLAY (accessoire standard pour les appareils TwinDISPLAY). Numéro d'appareil à préciser pour toute commande ultérieure									B33172
Pieds à hauteur réglable (4 unités)							-		B29768
Accessoires (4 pièces) pour l'empilement d'appareils de mêmes dimensions					-				B29744
Extension de cheminée droite pour l'évacuation de l'air (60,3 mm de diamètre extérieur, 57 mm de diamètre intérieur), connexion à un tuyau le cas échéant									B29718
Extension de cheminée coudée pour l'évacuation de l'air (60,3 mm de diamètre extérieur, 57 mm de diamètre intérieur), connexion à un tuyau le cas échéant									B29719
Châssis encastrable (cadre en acier inoxydable permettant de recouvrir l'espace entre l'appareil et le mur), avec orifice d'aération ; clarifications techniques nécessaires	B29728	B29730	B29732	B29734	B29736	B29738	B29740	B29742	
Châssis encastrable (cadre en acier inoxydable permettant de recouvrir l'espace entre l'appareil et le mur), sans orifice d'aération ; clarifications techniques nécessaires	B29729	B29731	B29733	B29735	B29737	B29739	B29741	B29743	
Support de mise à niveau (modèles 30 à 75 : hauteur 600 mm, modèles 110 à 450 : hauteur 500 mm)	B29745	B29747		B29749		B29751	B29753	-	-
Support mobile (modèles 30 à 75 : hauteur 660 mm, modèles 110 à 160 : hauteur 560 mm)	B29746	B29748		B29750		-			

HETTICH AG | Seestrasse 204a | 8806 Bäch | Switzerland
Tel. +41 44 786 80 20 | sales@hettich.ch | www.hettich.ch

Succursale dans le canton de VD | Tél. +41 44 786 80 26

Support de mise à niveau (hauteur 130 mm, par exemple pour les appareils avec filtre d'entrée d'air)	B33657	B33659	B33661	B33664	-	
Logiciel conforme FDA « AtmoCONTROL FDA-Edition ». Conforme aux exigences relatives à l'utilisation des blocs de données et des signatures électroniques sauvegardées en mémoire, comme défini dans la Directive 21 du Code des règlements fédéraux partie 11 de l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA). Licence de base pour le contrôle d'un appareil (disponible uniquement pour les appareils TwinDISPLAY). Document QI/QO disponible en allemand et anglais (sans surcharge)						FDAQ1
Inclusion FDA d'un appareil supplémentaire (max. 15) dans une licence FDA préexistante (compatible avec appareils TwinDISPLAY uniquement)						FDAQ2
Document QI avec données d'usine spécifiques à l'appareil, liste de contrôle QO/QP destinée à assister la validation effectuée par le client						D00124
Document IQ/OQ avec données d'usine propres à un appareil défini, y compris mesure de répartition de la température pour une valeur de température au choix. 9 points de mesure (modèle 30), 27 points de mesure (modèles 55 à 1060) selon la norme DIN 12880:2007-05 (prix pour d'autres valeurs de température sur demande), liste de contrôle PQ en guise d'aide	D00125	D00127				-

Zertifiziertes Managementsystem SQS ISO 9001 / ISO 13485